



Damit Verbindungen gelingen!

Prüfanleitung für Montagewerkzeuge – Rechtzeitig Verschleiß erkennen

Montagekonen VM-S für Montage im Schraubstock

Montagekonen für Montage mit Montagemaschinen

Achtung!

- Die Verwendung nicht geeigneter, beschädigter oder verschlissener Werkzeuge kann zum Versagen der Verschraubungen und zu Schäden am Montagegerät führen
- Werkzeuge müssen regelmäßig überprüft werden, spätestens nach 50 Montagen
- Verschlossene Werkzeuge müssen ersetzt werden
- Werkzeuge sauber halten und regelmäßig schmieren

Überprüfung ohne Grenzlehrdorn:

1 	2 	3 	4 
• Werkzeug zur Überprüfung reinigen	• Sichtprüfung • Konus darf keinen Verschleiß in Form von Stufen oder Rillen aufweisen	• Konus-Geometrie auf Deformationen prüfen	• Aussendurchmesser prüfen • Ein Aufweiten des Vormontagekörpers ist nicht zulässig.

Überprüfung mit Grenzlehrdorn:

Grenzlehrdorne erhalten Sie bei Ihrem Maschinenlieferanten

1 	2 	3 	4 
• Werkzeug zur Überprüfung reinigen	• Sichtprüfung • Konus darf keinen Verschleiß in Form von Stufen oder Rillen aufweisen	• Konus-Geometrie auf Deformationen prüfen	• Aussendurchmesser prüfen • Ein Aufweiten des Vormontagekörpers ist nicht zulässig.